

PODIUM WHEEL RIM NASCAR®



Kurzanleitung

DE

Die NASCAR Warenbezeichnung und Logos sind Handelszeichen, urheberrechtlich geschützte Designs und andere Formen von geistigem Eigentum, der National Association for Stock Car Auto Racing, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Fanatec® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Endor AG
Entworfen und entwickelt von der Endor AG in Deutschland
In China hergestellt



www.fanatec.com

PACKETINHALT



- NASCAR® Lenkrad (A)
- NASCAR® Soft Hub Cover mit vorinstalliertem Klettverschluss (B)
- Adapterplatte mit vorinstalliertem Klettverschluss (C)
- Metal Hub Cover (D)
- 6x M5x16mm Innensechskant-Linsenkopf-Befestigungsschraube (E)
- 6x M5x16mm Innensechskant-Senkkopf-Befestigungsschraube (F)

PODIUM HUB



ANMERKUNG: Die Position und Montage der Button Clusters bestimmen Sie nach Ihren eigenen Vorlieben. Für weitere Informationen lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung Ihres Universal Hub for Xbox One oder Podium Hub.

MONTAGE DES LENKRADS MIT SOFT HUB COVER

- Richten Sie die Adapterplatte(C) auf dem FANATEC® Hub aus.
- Platzieren Sie das Lenkrad (A) auf der Adapterplatte (C) und setzen Sie die 6 Senkkopfschrauben (F) ein und ziehen diese gleichmäßig fest.
- ANMERKUNG:** Benutzen Sie bitte die mitgelieferten Schrauben mit einem max. Drehmoment von 2 Nm.
- Platzieren Sie das Soft Hub Cover (B) mit dem Klettverschluss auf dem Klettverschluss der Adapterplatte (C) und drücken Sie die beiden Teile fest zusammen.

DEMONTAGE DES LENKRADS MIT SOFT HUB COVER



- Bitte lösen Sie das Soft Hub Cover (B) durch eine leichte Verdrehung bei gleichzeitigem ziehen.
- Lösen Sie die Schrauben (F) und entfernen Sie das Lenkrad (A), sowie die Adapterplatte (C) von Ihrem Fanatec Hub.



MONTAGE DES LENKRADS MIT METAL HUB COVER

PODIUM HUB

1.



- Richten Sie das Lenkrad (A) auf dem Fanatec Hub aus.

ANMERKUNG: Benutzen Sie bitte die mitgelieferten Schrauben mit einem max. Drehmoment von 2 Nm.

2.



- Platzieren Sie das Metal Hub Cover (D) darüber, setzen Sie die 6 Linsenkopfschrauben (E) ein und ziehen diese gleichmäßig fest.

ANMERKUNG: Die Position und Montage der Button Clusters bestimmen Sie nach Ihren eigenen Vorlieben. Für weitere Informationen lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung Ihres Universal Hub for Xbox One oder Podium Hub.

DEMONTAGE DES LENKRADS MIT METAL HUB COVER

1.



- Lösen Sie die Schrauben (E) und entfernen Sie das Lenkrad (A) und das Metal Hub Cover (D).

ClubSport Universal Hub for Xbox One



LAGERUNG

Wir empfehlen eine Lagerung auf der Lenkradnabe um Schäden und Druckstellen auf dem Lenkkranz zu vermeiden.



Wenn das Lenkrad auf einem Fanatec Hub montiert bleibt, jedoch länger nicht in Benutzung ist, empfehlen wir den Lagerungs Pin in den Quick Release einzustecken um Langzeitschäden des Quick Release vorzubeugen.



BENUTZUNG

Aufgrund der Möglichkeit einer erhöhten Abnutzung und zusätzlichem Verschleiß, kann FANATEC keine grundsätzliche Empfehlung zur Verwendung von Handschuhen aussprechen.

REINIGUNG

Reinigen Sie das Lenkrad ausschließlich mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch. Das Verwenden von Reinigungsmittel könnte Ihr NASCAR Lenkrad beschädigen.

HANDELSMARKEN

“NASCAR®” ist ein registriertes Warenzeichen der National Association for Stock Car Auto Racing, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

“FANATEC” und “Endor” sind registrierte Warenzeichen der Endor AG/Germany. Alle Rechte vorbehalten.

Alle anderen Handelsmarken sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.